



## FICHE TECHNIQUE

### LIQUIGUM

Revêtement liquide imperméabilisant pour terrasses, toitures, murs....

Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux ultra-violets

Bon pouvoir de remplissage sur les surfaces avec craquelures

Elasticité très élevée

**Produit homologué pour isoler l'amiante/ciment**

**SUPPORT** : TOITURES EN TUILE / BETON / FIBRO CIMENT

**NUANCIER** : BRUN FONCE / GRIS ANTHRACITE / BRUN ROUGE

RAL : 1013 / 1015 / 5012 / 6011 / 6027 / 7015 / 7035 / 8017

**ASPECT** : MAT

**RENDEMENT** : En fonction de l'épaisseur

125 microns = 8 m<sup>2</sup>/L

250 microns = 4 m<sup>2</sup>/L

500 microns = 2 m<sup>2</sup>/L

1000 microns = 1 m<sup>2</sup>/L

### UTILISATION ET PREPARATION DES SUPPORTS : MURS

**SOUS-COUCHE** : ou IDROETERNA 155

**SUPPORT ABSORBANT** : FIXODIL 2541

**MATERIEL** : PINCEAU / ROULEAU / EPONGE ...

**DILUTION** : 20 à 30 % avec de l'eau

**INTERVALLE DE 2-4 HEURES ENTRE LES DEUX PASSES**

